

越谷市告示第 136 号

特定都市河川浸水被害対策法施行令（平成16年政令第168号）第9条第2項及び特定都市河川浸水被害対策法施行規則（平成16年省令第64号）第21条第1項の規定により、国土交通省告示第269号で指定された特定都市河川流域における基準降雨を別紙のとおり定める。

令和6年3月29日

越谷市長 福田 晃

別紙

1 基準降雨

降雨波形：中央集中型
 生起確率：10年に1度

24時間総雨量：
 最大降雨強度（60分間）：73.8mm/h
 最大降雨強度（10分間）：155.6mm/h

| 時 | 分 | 降雨基準値 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨基準値 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨基準値 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨基準値 (mm/h) |
|---|-------|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|-----------------|
| 0 | 0-10 | 4.1 | 6 | 0-10 | 6.6 | 12 | 0-10 | 87.0 | 18 | 0-10 | 6.5 |
| | 10-20 | 4.1 | | 10-20 | 6.8 | | 10-20 | 52.3 | | 10-20 | 6.3 |
| | 20-30 | 4.2 | | 20-30 | 6.9 | | 20-30 | 38.9 | | 20-30 | 6.2 |
| | 30-40 | 4.2 | | 30-40 | 7.1 | | 30-40 | 31.6 | | 30-40 | 6.1 |
| | 40-50 | 4.3 | | 40-50 | 7.2 | | 40-50 | 26.9 | | 40-50 | 6.0 |
| | 50-60 | 4.3 | | 50-60 | 7.4 | | 50-60 | 23.6 | | 50-60 | 5.9 |
| 1 | 0-10 | 4.3 | 7 | 0-10 | 7.6 | 13 | 0-10 | 21.1 | 19 | 0-10 | 5.8 |
| | 10-20 | 4.4 | | 10-20 | 7.7 | | 10-20 | 19.1 | | 10-20 | 5.7 |
| | 20-30 | 4.4 | | 20-30 | 7.9 | | 20-30 | 17.6 | | 20-30 | 5.6 |
| | 30-40 | 4.5 | | 30-40 | 8.2 | | 30-40 | 16.3 | | 30-40 | 5.5 |
| | 40-50 | 4.5 | | 40-50 | 8.4 | | 40-50 | 15.2 | | 40-50 | 5.5 |
| | 50-60 | 4.6 | | 50-60 | 8.6 | | 50-60 | 14.3 | | 50-60 | 5.4 |
| 2 | 0-10 | 4.6 | 8 | 0-10 | 8.9 | 14 | 0-10 | 13.5 | 20 | 0-10 | 5.3 |
| | 10-20 | 4.7 | | 10-20 | 9.1 | | 10-20 | 12.8 | | 10-20 | 5.2 |
| | 20-30 | 4.8 | | 20-30 | 9.4 | | 20-30 | 12.2 | | 20-30 | 5.2 |
| | 30-40 | 4.8 | | 30-40 | 9.8 | | 30-40 | 11.6 | | 30-40 | 5.1 |
| | 40-50 | 4.9 | | 40-50 | 10.1 | | 40-50 | 11.2 | | 40-50 | 5.0 |
| | 50-60 | 4.9 | | 50-60 | 10.5 | | 50-60 | 10.7 | | 50-60 | 5.0 |
| 3 | 0-10 | 5.0 | 9 | 0-10 | 10.9 | 15 | 0-10 | 10.3 | 21 | 0-10 | 4.9 |
| | 10-20 | 5.1 | | 10-20 | 11.4 | | 10-20 | 9.9 | | 10-20 | 4.8 |
| | 20-30 | 5.1 | | 20-30 | 11.9 | | 20-30 | 9.6 | | 20-30 | 4.8 |
| | 30-40 | 5.2 | | 30-40 | 12.5 | | 30-40 | 9.3 | | 30-40 | 4.7 |
| | 40-50 | 5.3 | | 40-50 | 13.1 | | 40-50 | 9.0 | | 40-50 | 4.7 |
| | 50-60 | 5.3 | | 50-60 | 13.9 | | 50-60 | 8.7 | | 50-60 | 4.6 |
| 4 | 0-10 | 5.4 | 10 | 0-10 | 14.7 | 16 | 0-10 | 8.5 | 22 | 0-10 | 4.6 |
| | 10-20 | 5.5 | | 10-20 | 15.7 | | 10-20 | 8.3 | | 10-20 | 4.5 |
| | 20-30 | 5.6 | | 20-30 | 16.9 | | 20-30 | 8.0 | | 20-30 | 4.5 |
| | 30-40 | 5.7 | | 30-40 | 18.3 | | 30-40 | 7.8 | | 30-40 | 4.4 |
| | 40-50 | 5.8 | | 40-50 | 20.0 | | 40-50 | 7.7 | | 40-50 | 4.4 |
| | 50-60 | 5.9 | | 50-60 | 22.2 | | 50-60 | 7.5 | | 50-60 | 4.3 |
| 5 | 0-10 | 6.0 | 11 | 0-10 | 25.1 | 17 | 0-10 | 7.3 | 23 | 0-10 | 4.3 |
| | 10-20 | 6.1 | | 10-20 | 29.0 | | 10-20 | 7.1 | | 10-20 | 4.2 |
| | 20-30 | 6.2 | | 20-30 | 34.8 | | 20-30 | 7.0 | | 20-30 | 4.2 |
| | 30-40 | 6.3 | | 30-40 | 44.5 | | 30-40 | 6.8 | | 30-40 | 4.1 |
| | 40-50 | 6.4 | | 40-50 | 64.5 | | 40-50 | 6.7 | | 40-50 | 4.1 |
| | 50-60 | 6.5 | | 50-60 | 155.6 | | 50-60 | 6.6 | | 50-60 | 4.1 |

2 指定年月日

令和6年3月29日