

## 仕様

### 《監視用カメラ》

- ・形状は、屋内はドームタイプ、屋外はハウジング一体型タイプ（防水性能 I P 6 6 準拠）とすること
- ・ホコリ等により動作に支障をきたす恐れがある場合には、専用カバーを取り付けること
- ・画素数は、200万画素以上で赤外線暗視機能が付加されていること
- ・設置場所から被写体までの距離が20メートルを超えられる箇所については、対象箇所約8メートル四方の範囲をモニター画面全体に表示させるレンズを使用すること
- ・レンズは変倍レンズで、広角時水平画角96°以上であること
- ・軽量であること（屋内ドームカメラ285g以下、屋外ハウジング一体型タイプ840g以下）
- ・AHD方式であること
- ・各カメラ～専用電源ユニット間は、同軸ケーブルで300m以上伝送可能なこと

### 《録画装置》

- ・録画可能容量はハードディスク4TB以上、録画間隔は20コマ/秒以下、映像の保存期間は録画をした日から起算して15日間とし、以降は上書きとすること
- ・ファンレス仕様であること
- ・ワイヤーロック等により盗難防止対策を行うこと
- ・レコーダーの記録は全チャンネルFull HD 30コマで2週間以上記録できる性能を有すること
- ・1秒/30コマで表示、再生可能であること
- ・カメラタイトルに日本語表示が可能であること

### 《モニター》

- ・液晶型のカラー表示で、表示部分19型ワイド画面であること
- ・音声機能は不要
- ・9分割以上でき、映像が確認できること
- ・H.264コーデック採用であること
- ・分割画面表示は4、6、8分割で映像確認が可能なこと

### 《その他》

- ・システムは、職員室で集中管理
- ・ネットワーク接続は不要
- ・収納ラック付（施錠できるタイプ）
- ・ハードディスクに記録した画像は外部記録媒体（USB）に記録し、持ち出しできるようにする
- ・設置後、5年間配線保証すること
- ・カメラ設置済みのわかるステッカーの設置

①カメラ設置の全箇所にステッカー表示（幅12cm×長さ32cm 以上）

②カメラ設置施設出入口にステッカー表示（幅12cm×長さ32cm 以上）

例 「監視カメラ作動中 管理責任者 ○○小学校 校長

連絡先 ○○小学校 電話 048-○○○-○○○○」

- ・複写装置のソフトの規格は問わない
- ・その他、監視カメラ及び録画システムを設置稼動するにあたり、最低限必要な取り付ける部品を付加する
- ・別紙各施設配置図の①、②…をカメラ録画箇所とする（録画箇所に近い所にカメラ設置）
- ・電源工事、配線・配管工事、機器取付・結線工事、諸経費含む
- ・梱包材料等は処分すること。作業にあたっては建物に損害を与えないように十分注意し、必要により養生等を行うこと。
- ・設置場所から約100km圏内にメーカー保守対応部門を有し、迅速な出張修理対応が可能なこと
- ・運用開始前に施設職員に対し操作説明を行うこと